



Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED ścienna L21-25P



Product codes:

Reference: -

Product short description:

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED ścienna L21-25P przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych oraz operacyjnych. W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy.

Opcjonalnie wyposażona w: **bezdotykowy wyłącznik i bezdotykową regulację natężenia światła.**

Product description:

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED ścienna L21-25P przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych, a także operacyjnych. W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy.

Opcjonalnie lampa wyposażona jest w **bezdotykowy wyłącznik i bezdotykową regulację natężenia światła.**

Mocowanie lampy: ściana.

Dane techniczne:

- źródło światła 5 projektorów LED (15 diod LED),
 - średnica kopuły świetlnej: 215 mm,
 - temperatura barwowa: 5000 °K,
-



- napięcie wejściowe: 100-240V,
- natężenie: 47-63 Hz,
- napięcie wyjściowe: 112VA / 50 W
- natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 87 000 lux, dla odległości 1,0 m - 50 000 lux,
- opcjonalnie: płynna, bezdotykowa regulacja natężenia światła w zakresie 10%-100%,
- żywotność pracy diod: 60000h,
- CRI (Ra) >96
- Średnica plamy świetlnej (D50/D10) przy 1 m: 200 / 400 mm
- waga lampy: 12 kg,
- lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,
- lampa posiada certyfikat CE.

Bardzo łatwy montaż naścienny za pomocą 4 kołków rozporowych z odpowiednimi wkrętami (w zestawie). Kabel zasilający w komplecie co pozwala na podłączenie do zwykłego gniazda elektrycznego 230V znajdującego się w pobliżu zamontowania lampy lub podłączenie lampy do instalacji elektrycznej pomieszczenia.

Istnieje możliwość zwiększenia funkcjonalności lampy o zamontowanie zestawu utrzymującego zasilanie lampy w przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci 230V (opcja) więcej informacji w zakładce "**pobierz**".

Product features:

waga: 10,5 kg

Product attributes:

bezdotykowy włącznik i bezdotykowa regulacja natężenia światła: nie, tak

