



Sterylizator SP-100G



Product codes:

Reference: SP-100G

Product short description:

Przeznaczone są do sterylizacji suchym gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu medycznego

Product description:

Przeznaczone są do sterylizacji suchym gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu medycznego. Są użyteczne przy niszczeniu wszystkich mikroorganizmów zdolnych do rozwoju na metalowych narzędziach medycznych, szkłe, porcelanie, w pudrach, w olejach i w odpornych na wysokie temperatury chemikaliach. Sterylizatory wyposażone są w autonomiczny układ zabezpieczający aparaturę przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.

Podstawowe zalety:

- Grawitacyjny obieg powietrza,
 - Regulator PID,
 - 3 programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160,180,200)°C,
 - Ograniczenie nastawy minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury (eliminacja pomyłki użytkownika),
 - Programowo ustawiony czas martwy (zapewnienie osiągnięcia przez wsad temperatury zadanej),
-



- Program specjalny z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250oC co 0,1oC oraz czasu ekspozycji do 100 godz.,
- Akustyczny alarm przy przekroczeniu zadanej temperatury o zadeklarowaną wartość DT,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC,
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
- Komora z blachy nierdzewnej,
- 2 półki,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- Pojemność 115 l,
- Moc znamionowa 2600W,
- Masa netto 57 kg,
- Wymiary gabarytowe szer x wys x głęb w mm 780x670x495,
- Wymiary komory szer x wys x głęb w mm 550x480x400,
- 24 miesiące gwarancji
- Termin realizacji nie przekracza 21 dni

Opcje dodatkowe:

- obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- inny zakres nastawy temperatury (program specjalny),
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy,
- drzwi mocowane z lewej strony,
- drzwi z oknem szklanym,
- podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy,
- kominki wentylacyjne,
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy,
- sygnalizacja dźwiękowa otwartych kominków,
- sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi,
- przedłużenie gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.

Product features:

Properties: wewn: 550 x.480 x 400 mm
pojemność: 115 dm³

Product attributes:

