



DIATERMO MB 122/160 - mono/bipolar - 120W/160W



Product codes:

Reference: -

Product short description:

Urządzenie jest przeznaczone do użycia czasowego, do procedur chirurgicznych w gabinecie zabiegowym. Umożliwia użycie cięcia monopolarnego, cięcia z hemostazą, koagulacji monopolarnej i bipolarnej.

Product description:

DIATERMO MB 122 / MB 160 jest aparatem elektrochirurgicznym przeznaczonym do cięcia monopolarnego, koagulacji miękkiej, forsownej, lub koagulacji bipolarnej. Możliwe jest użycie zarówno pojedynczej elektrody biernej, jak i elektrod dzielonych, przeznaczonych do kontroli jakości kontaktu ze skórą pacjenta w czasie interwencji chirurgicznej.

Sterowanie aparatem odbywa się poprzez przyciski, wyświetlacze i pokrętła na płycie czołowej, gniazdo zasilania znajduje się na płycie tylnej. Urządzenia posiadają automatyczny system kontroli, który, kontrolując wewnętrzne parametry, sygnalizują możliwe błędy/uszkodzenia, które zostały wykryte.

Aparat po wyłączeniu zapamiętuje za każdym razem ostatnio używane nastawienia parametrów pracy. Poziom emisji dźwięku może być zmieniany, każdy użytkownik może wybrać nastawienie stosownie do własnych preferencji. Wyjście aparatu może być aktywowane zarówno z uchwytu z przyciskami, jak i z pojedynczego lub podwójnego pedału. Co więcej, stosując specjalny adapter (optional) jest możliwe podłączenie do urządzenia szczypiec bipolarnych.

Wyposażenie standardowe:



- Przewód zasilający 2m 3x1mm SIEMENS-IEC
- Kabel do połączenia jednorazowej elektrody biernej
- Elektroda neutralna metalowa
- Zestaw 6 elektrod
- Sterylizowalny uchwyt z przyciskami
- Instrukcja obsługi
- Pedał niewodoodporny

Diatermo MB 122

- Cięcie CUT CUT: 120 W - 250 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Cięcie z hemostazą BLEND: 90 W - 200 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja forsowna FORCED: 80 W - 100 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja miękka SOFT: 90 W - 100 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja bipolarna BIPOLAR: 40 W - 100 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Napięcie zasilania: 115/230 V~ - 50/60 Hz (przełączalne)
- Max pobór mocy: 300VA
- Bezpieczniki: 230V~) 2xT3.15 A (typ 5x20)
- (115V~) 2xT6.3 A (typ 5x20)
- Cykl pracy: 10 sekund pracy / 30 sekund przerwy
- Klasa: 1 CF

Diatermo MB 160

- Cięcie CUT: 160 W - 250 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Cięcie z hemostazą BLEND: 120 W - 200 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja forsowna FORCED: 100 W - 150 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja miękka SOFT: 80 W - 100 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Koagulacja bipolarna BIPOLAR: 60 W - 100 Ω częstotliwość: 600 kHz
- Napięcie zasilania: 115/230 V~ - 50/60 Hz (przełączalne)
- Max pobór mocy: 350VA
- Bezpieczniki: 230V~) 2xT3.15 A (typ 5x20)
- (115V~) 2xT6.3 A (typ 5x20)
- Cykl pracy: 10 sekund pracy / 30 sekund przerwy
- Klasa: 1CF

Product features:

Product attributes:

Diatermo: Diatermo MB 122, Diatermo MB 160