Lampa czołowa diodowa Heine ML4® LED - zasilanie mPack UNPLUGGED z transformatorem sieciowym, czepiec profesjonalny



Product codes:

Reference: J-008.31.415

Product short description:

Najnowsza lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Zastosowany system chłodzenia gwarantuje pracę bez żadnych wibracji. Filtr polaryzacyjny dla lepszego kontrastu i redukcji refleksów świetlnych.

Product description:

Najnowsza lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Technologia LED stosowana przez HEINE zapewnia idealnie jednorodne i jasne światło z wiernym odwzorowaniem kolorów. Lekka, prosta w obsłudze, o szerokim polu stosowania z akumulatorem mPack UNPLUGGED zintegrowanym z czepcem, transformatorem gniazdkowym i regulacją jasności.

- Całkowita mobilność i swoboda ruchów z akumulatorem bezprzewodowym mPack UNPLUGGED montowanym na czepcu, który może działać do 3,5 h w trybie ciągłym przy maksymalnej jasności. Brak jakichkolwiek kabli wychodzących z czepca.
- Ciągła regulacja pola oświetlenia w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420 mm). Mała

średnica jest odpowiednia dla laryngologów oraz dentystów.

- Bardzo silne oświetlenie - do 90 000 luxów z odległości 180 mm jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą 5.500 Kelvinów. Optymalna jasność zapobiega powstawaniu odblasków.
- Trwałość diody LED HQ jest szacowana na 50 000 godzin pracy.
- czas pracy: 3,5 godziny przy systemie akumulatorowym mPack UNPLUGGED.
  Przy zasilaniu bezpośrednio z sieci – czas użytkowania nieograniczony

- Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie. Niski ciężar lampy ML4 LED zapewnia komfort nawet podczas długiej pracy.
- Niezwykła łatwość dostosowania światła do potrzeb. Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia. Mała średnica jest odpowiednia dla laryngologów oraz dentystów.
- Zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniająca maksymalną jasność.
- Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP oraz zamontowania kamery video.
- Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej (użyteczny np. w stomatologii).
- Opatentowany system chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę.
- Wskaźnik informujący o stopniu naładowania baterii. Pełne naładowanie w ciągu 2h.
- Inteligentny system ładowania. Ładowanie nie zużywa baterii przedwcześnie.
- Konstrukcja całkowicie zgodna z normami bezpieczeństwa. Wykorzystano technologię litowo-polimerową.
- Wzór zastrzeżony.

Product features:

Product attributes: