



Lampa bakteriobójcza NBVE - 110 N, przepływowa (NBVE-110N)



Product codes:

Reference: NBVE-110N

Product short description:

Powietrze przepływając przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio przy dwóch promiennikach bakteriobójczych, wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikro-biologicznie.

Product description:

Sposób montażu:

- N - uniwersalna (ścienne-sufitowa),
 - przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
 - wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
 - gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
 - skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
 - przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
 - rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
 - liczniki czasu pracy:
 - LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy
-



promienników,

- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV55W
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³ / h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

Product features:

Properties: 1190 x 215 x 145 mm

rodzaj: przepływowa

Product attributes:

