



Lampa bakteriobójcza NBVE - 110/55 NL, przepływowa dwufunkcyjna (NBVE-110/55NL)



Product codes:

Reference: NBVE-110/55NL

Product short description:

W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywamy dwufunkcyjnymi. Ta lampa jest dodatkowo wyposażona w licznik czasu pracy.

Product description:

Sposób montażu:

- N - uniwersalna (ściennie-sufitowa),
 - przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
 - wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
 - gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
 - skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
 - przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
 - rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
 - liczniki czasu pracy:
 - LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,
 - L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
-



- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 VA
- wewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV55W zewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 1xTUV55W
- natężenie promieniowania UV-C
- w odległości 1 m : 150 μ W / cm²
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³ / h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 285 x 145 mm

Product features:

Properties: 1190 x 285 x 145 mm
rodzaj: przepływowa

Product attributes:

