



Lampa bakteriobójcza NBVE - 110/55 PL, przepływowa dwufunkcyjna, na statywie (NBVE-110/55PL)



Product codes:

Reference: NBVE-110/55PL

Product short description:

W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywamy dwufunkcyjnymi. Ta



lampa jest dodatkowo wyposażona w licznik czasu pracy.

Product description:

W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywamy dwufunkcyjnymi.

LW - licznik cyfrowy z mikro-procesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika. Możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych.

L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny.

Sposób montażu:

- P - przejezdna na statywie,
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- liczniki czasu pracy:
- LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
 - pobór mocy: 145 VA
 - wewnętrzny element emitujący
 - promieniowanie UV-C: 2xTUV55W zewnętrzny element emitujący
 - promieniowanie UV-C: 1xTUV55W
 - natężenie promieniowania UV-C
 - w odległości 1 m : 150 μ W / cm²
 - trwałość promiennika : 8000 h
 - wydajność wentylatora: 199 m³ / h
 - dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
 - zasięg działania lampy: 18-36 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy : IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
 - wymiary: 600 x 1740 x 600 mm
-



Product features:

Properties: 600 x 1740 x 600 mm
rodzaj: przepływowa

Product attributes: