

Lampa Bezcieńowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Lampa Bezcieńowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych, a także operacyjnych.

Opcjonalnie wyposażona w: **bezdotykowy wyłącznik i bezdotykową regulację natężenia światła.**

Opis produktu

Lampa Bezcieńowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych, a także operacyjnych. W zestawie ręczka do ustawiania położenia czaszy.

Opcjonalnie wyposażona w: **bezdotykowy wyłącznik i bezdotykową regulację natężenia światła.**

Mocowanie lampy: sufit.

Dane techniczne:

- źródło światła 5 projektorów LED (15 diod LED),
- średnica kopuły świetlnej: 215 mm,
- temperatura barwowa: 5000 °K,

- napięcie wejściowe: 100-240V,
- natężenie: 47-63 Hz,
- napięcie wyjściowe: 112VA / 50 W
- natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 87 000 lux, dla odległości 1,0 m - 50 000 lux,
- opcjonalnie: płynna, bezdotykowa regulacja natężenia światła w zakresie 10%-100%,
- żywotność pracy diod: 60000h,
- CRI (Ra) >96
- Średnica plamy świetlnej (D50/D10) przy 1 m: 200 / 400 mm
- waga lampy: 10,5 kg,
- lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,
- lampa posiada certyfikat CE.

Istnieje możliwość dostosowania zawiesia lampy do nietypowych wymagań pomieszczenia. Zawiesie może zostać wydłużone bądź też skrócone. W przypadku instalacji lampy w pomieszczeniach, w których występuje sufit podwieszany proponujemy przygotowanie specjalnej bazy mocującej. Proponowane przez nas modyfikacje są zleceniem płatnym, **nie naruszającym praw gwarancyjnych nabywcy**.

Istnieje możliwość zwiększenia funkcjonalności lampy o zamontowanie zestawu utrzymującego zasilanie lampy w przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci 230V (opcja) więcej informacji w zakładce "**pobierz**".

Cechy produktu:

waga: 10,5 kg

Atrybuty produktu:

bezdotykowy włącznik i bezdotykowa regulacja natężenia światła: nie, tak