
Lampa diagnostyczna ledowa BL-132 przejezdna



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: BL132

Krótki opis:

Lampa diagnostyczna BH-132 przeznaczona jest do gabinetów lekarskich jako główne lub pomocnicze źródło światła. Lampę można również stosować w szpitalach, przychodniach lekarskich, w lecznicach dla zwierząt, w laboratoriach instytutów, w salonach kosmetycznych itp.

Opis produktu

W lampie źródłem światła są diody LED o dużym strumieniu świetlnym i wysokiej temperaturze barwowej emitowanego światła. Diody LED charakteryzują się bardzo dużą trwałością sięgającą 20 000 godzin pracy.

Podstawa lampy wyposażona w samonastawne kółka umożliwia łatwe przemieszczanie na żądane miejsce. Elastyczne połączenie oprawy projektora ze statywem pozwala na odpowiednie ustawienie kierunku wiązki światła. Rury statywu połączone teleskopowo umożliwiają duży zakres regulacji wysokości oprawy od 1670 do 2140 mm, co pozwala dostosować jej położenie do żądanych potrzeb. Na obudowie projektora znajdują się przełączniki w postaci klawiatury podfoliowej, pozwalające włączyć i wyłączyć zasilanie źródeł światła oraz regulować natężenie oświetlenia w zakresie 50-100%. Sterowanie umożliwia ośmiostopniową regulację natężenia oświetlenia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 180-230V; 50, Hz,
- napięcie zasilające moduły LED - 24V,
- natężenie oświetlenia w odległości 1m - 35000lx,
- średnica plamy świetlnej w odległości 1m - 150mm,
- trwałość źródeł światła - diody LED 20000h,
- temperatura barwowa: 4100°K,
- zakres zmiany natężenia oświetlenia 50-100%,
- wskaźnik oddawania barw R:a 90,
- moc źródeł światła: 30W,
- rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym II,
- waga 9,2 kg.

Cechy produktu:

waga: 9,2 kg
max moc wyjściowa: 30 W

Atrybuty produktu: