

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna z modułem podtrzymania napięcia L21-25RE



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna L21-25R przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach. Lampa została wyposażona w **moduł podtrzymania napięcia umożliwiający nieprzerwaną pracę lampy w przypadku przerwy w dostępie energii elektrycznej przez ponad 2 godziny.**

Opis produktu

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna L21-25RE.

Lampa została wyposażona w **moduł podtrzymania napięcia** umożliwiający **nieprzerwaną pracę** lampy **przerwy w dostępie energii elektrycznej przez ponad 2 godziny.**

Mocowanie lampy: lampa na wózku jeżdżym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie). W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy.

Dane techniczne:

- źródło światła 5 projektorów LED (15 diod LED),
- średnica kopuły świetlnej: 215 mm,
- temperatura barwowa: 5000 °K,
- natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 120 000 lux, dla odległości 0,8 m - 80 000 lux, dla odległości 1,0 m - 60 000 lux,
- żywotność pracy diod: 50000h,
- współczynnik oddawania barwy: 95 RA
- średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 17 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła
- moduł akumulatorowy 12V 12Ah Ac-Pb został zamontowany w dolnej części wózka jeżdżego lampy. na przedniej części podstawy widnieje panel informujący stan naładowania modułu akumulatorowego. **Moduł całkowicie zamknięty, nie wymagający przeglądów serwisowych.** Dolne umieszczenie modułu akumulatorowego dodatkowo stabilizuje lampę.
- waga lampy: 17,5 kg,
- lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,
- lampa posiada certyfikat CE.

Cechy produktu:

waga: 17,5 kg

zasilanie: 230V + 12V 12Ah Ac-Pb

Atrybuty produktu:

bezdotykowy włącznik i bezdotykowa regulacja natężenia światła: nie, tak