

Lampa zabiegowo-operacyjna dwuczaszowa bezcieniowa S300DC sufitowa



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: LUVIS S300 CEILING D

Krótki opis:

Lampa zabiegowo-operacyjna dwuczaszowa S300DC sufitowa z regulacją natężenia światła, regulacją temperatury barwowej oraz regulacją pola roboczego. Zastosowano technologię minimalizacji cienia.

Opis produktu

Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzeni roboczą. Wysoki współczynnik oddawania barw Ra, R9 = 96.

Technologia redukcji cienia

Technologia redukcji cienia to unikalna technologia optyczna, która zapewnia wyraźny obraz przestrzeni oglądanej z minimalizacją cienia. Rozwiązanie wykorzystuje innowacyjny, opatentowany przez producenta system soczewek z źródłami LED i odbłyśnikami.



Luvis



Halogen



Dane techniczne jednej czaszy:

- źródło światła – 42 diody Led,
- regulacja natężenia światła w zakresie: 40 000 - 130 000 lux (w trzech krokach),
- Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzeni roboczej
- max. natężenie światła 130 000 lux z odl. 1 m,
- regulowana średnica pola roboczego w 3 krokach: min. 15 cm / max. 25 cm,
- średnica czaszy: 43,5 cm,
- średni czas żywotności diod: 60000 h,
- wskaźnik oddawania barw: Ra 96,
- regulowana temperatura barwowa: 3800 / 4300 / 4800 K,
- w zestawie wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy (sterylizowana),
- panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy,
- przyrost temperatury w polu roboczym 1°C,
- lampa posiada certyfikat CE,
- zasilanie 100-240V, 50/60Hz,
- wyprodukowano w Korei.

Możliwość sterowania parametrami lampy przy pomocy tableta (nie w zestawie), z oprogramowaniem na Android - Luvis Control APP.



Intensywność oświetlania

Regulacja w 3 krokach (Max. 130,000 lx)



Rozmiar pola światła

Regulacja w 3 krokach (Max. 25cm / Min. 15cm)



Temperatura barwy światła

3,800K / 4,300K / 4,800K



Indeks oddawania barw

Ra 96 / R9 95



3 Tryby pracy

Tryb chirurgiczny (130 000 lx)
Tryb diagnostyczny (60 000 lx)
Tryb endo (30 000 lx)

Panel dotykowy sterujący



Dodatkowe sterowanie
dotykowe tuż obok uchwytu

plama światła **Zwiększanie**

(1 → 2 → 3 → 1, Obrót)

Natężenie **Regulacja**

plama światła **Zmniejszanie**



Cechy produktu:

Atrybuty produktu: