

Sterylizator SP-18W



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: SP-18W

Krótki opis:

Przeznaczone są do sterylizacji suchym gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu medycznego. Są użyteczne przy niszczeniu wszystkich mikroorganizmów zdolnych do rozwoju na metalowych narzędziach medycznych, szkłe, porcelanie, w pudrach, w olejach i w odpornych na wysokie temperatury chemikaliach.

Opis produktu

Przeznaczone są do sterylizacji suchym gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu medycznego. Są użyteczne przy niszczeniu wszystkich mikroorganizmów zdolnych do rozwoju na metalowych narzędziach medycznych, szkłe, porcelanie, w pudrach, w olejach i w odpornych na wysokie temperatury chemikaliach. Sterylizatory wyposażone są w autonomiczny układ zabezpieczający aparaturę przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.

Podstawowe zalety:

- Wymuszony obieg powietrza,
- Regulator PID,
- 3 programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160,180,200)°C,
- Ograniczenie nastawy minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury (eliminacja pomyłki

użytkownika),

- Programowo ustawiony czas martwy (zapewnienie osiągnięcia przez wsad temperatury zadanej),
- Program specjalny z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250oC co 0,1oC oraz czasu ekspozycji do 100 godz.,
- Akustyczny alarm przy przekroczeniu zadanej temperatury o zadeklarowaną wartość DT,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC,
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
- Komora z blachy nierdzewnej,
- 1 półka,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- Pojemność 17 l
- Moc znamionowa 900W
- Masa netto 25 kg
- Wymiary gabarytowe szer x wys x głęb w mm 430x420x535
- Wymiary komory szer x wys x głęb w mm 200x230x400
- 24 miesiące gwarancji
- Termin realizacji nie przekracza 21 dni

Opcje dodatkowe:

- obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- inny zakres nastawy temperatury (program specjalny),
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy,
- drzwi mocowane z lewej strony,
- przeszklone drzwi wewnętrzne,
- kominki wentylacyjne,
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy,
- sygnalizacja dźwiękowa otwartych kominków,
- sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi,
- przedłużenie gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: