

Negatoskop NGP - 400Z (NGP-400Z)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: NGP-400Z

Krótki opis:

Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych, dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów, negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości.

Opis produktu

Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych, dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów, negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości.

Bardzo szybki zapłon świetlówek, praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa). Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej. Oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,

płynna regulacja natężenia światła w zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej - pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego. Kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikrozwapnień,

co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym. Bardzo wysoka równomierność oświetlenia ekranu. Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500°K,

pewny uchwyt do zdjęć na całym obwodzie ekranu. Zwarta, kompaktowa obudowa pokryta lakierem proszkowym, odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- luminancja ekranu: >7000 cd / m²
- regulacja luminancji: TAK
- wymiary ekranu: 140 x 43cm
- ilość klatek: 1
- klasa ochronności: I
- wymiary: 1740 x 690 x 120 mm
- masa: 57 kg

Cechy produktu:

wymiary (dł. x szer. x wys.): 1740 x 690 x 120 mm

waga: 57 kg

zasilanie: 230 V 50 Hz

luminancja ekranu: 7000 cd / m²

wymiary ekranu: 140 x 43cm

klasa ochronności: I

Atrybuty produktu: