

Negatoskop NGP - 41 HF, wysokiej częstotliwości (NGP-41HF)



Nr Katalogowy NGP-41HF

Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości, praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa).

wymiary (dł. x szer. x wys.): 1460 x 510 x 92 mm
zasilanie: 230 V 50 Hz
luminancja ekranu: 4200 cd / m² ±25%
wymiary ekranu: 144 x 43 cm
klasa ochronności: I

Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości:

- bardzo szybki zapłon świetlówek,
- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa),
- płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej,
- oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K,
- wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu,
- jednolity ekran,
- łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła),

- bardzo dobra regulacja natężenia światła,
- trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym,
- negataskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 615 VA
- luminancja ekranu: 4200 cd / m² ±25%
- regulacja luminancji: TAK
- wymiary ekranu: 144 x 43 cm
- ilość klatek: 4
- klasa ochronności: I
- wymiary: 1460 x 510 x 92 mm