

Negatoskop NGP - 41 MZU do mammografii (NGP-41MZU)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: NGP-41MZU

Krótki opis:

Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych, dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów, negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości.

Opis produktu

Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych, dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów, negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości.

Bardzo szybki zapłon świetlówek. Praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa). Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej. Oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,

płynna regulacja natężenia światła w zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej - pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego. Kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikrozwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym.

Bardzo wysoka równomierność oświetlenia ekranu, negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500°K. Pewny uchwyt do zdjęć na całym obwodzie ekranu. Zwarta, kompaktowa obudowa pokryta lakierem proszkowym, odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 380 VA
- luminancja ekranu: >7000 cd / m²
- regulacja luminancji: TAK
- zakres regulacji: 10 - 100%
- wymiary ekranu: 108 x 60cm
- ilość klatek: 1
- klasa ochronności: I
- wymiary: 1400 x 940 x 120 mm
- masa: 65 kg

Cechy produktu:

wymiary (dł. x szer. x wys.): 1400 x 940 x 120 mm

waga: 65 kg

zasilanie: 230 V 50 Hz

luminancja ekranu: 7000 cd / m²

wymiary ekranu: 108 x 60cm

klasa ochronności: I

Atrybuty produktu: