

Waga krzesłkowa bariatryczna Charder z legalizacją MS 5470 (III) z bezprzewodową transmisją danych (EMR ready)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: MS5470

Krótki opis:

Do 300 kg, szersze siedzisko, funkcja BMI, TARA, HOLD, łatwa integracja bezprzewodowa z oprogramowaniem (np. mMedica, Optimed NXT)

Opis produktu

Elektroniczna waga krzesłkowa klasy III została zaprojektowana z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w placówkach ochrony zdrowia. Szerokie siedzisko, składane podłokietniki oraz odchylane podnóżki zapewniają pacjentom komfort i bezpieczeństwo podczas ważenia, także w przypadku osób starszych, osłabionych lub z ograniczoną mobilnością. Dzięki ergonomicznej konstrukcji, stabilnym uchwytom transportowym oraz czterem podgumowanym, łożyskowanym kółkom z hamulcami urządzenie można łatwo i bezpiecznie przemieszczać pomiędzy oddziałami i gabinetami. Po zablokowaniu kół waga gwarantuje stabilną pozycję pacjenta podczas pomiaru.

Kolorowy ekran dotykowy zapewnia intuicyjną obsługę oraz czytelną prezentację wyników. **Waga może zostać zintegrowana z systemem informatycznym placówki, umożliwiając automatyzację całego procesu pomiarowego – od zeskanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych po przesłanie wyników do elektronicznej dokumentacji medycznej. Eliminuje to ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, usprawnia przepływ informacji oraz znacząco odciąża personel medyczny.**

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie: 300 kg.

- Działka elementarna: 100 g.
- Zakres TARA: 300 kg.
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 690 x 945 x 1235 mm.
- Wymiary siedziska: (szer. x wys. x głęb.) 560 x 530 x 450 mm.
- 4 kółka hamowane, dzięki czemu waga jest stabilna podczas siadania i przesadzania pacjenta.
- Zasilanie elektryczne: bateryjne i sieciowe - **zasilacz w zestawie.**
- Urządzenie medyczne zgodne z normami bezpieczeństwa.
- Instrukcja obsługi: tak.
- Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie.
- Gwarancja: 24 miesiące.

Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: