ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań
wcześniej: sklepdlalekarza.pl
tel. 61 670 31 96 lub 61 810 75 01 fax 61 624 26 95
sklep@sklepdlalekarza.pl
www.sklepdlalekarza.com
infolinia: 801 79 80 81

Lampa bakteriobójcza NBV - 15 NLW, bezpośredniego działania (NBV-15NLW) z licznikiem z wyświetlaczem



Nr Katalogowy NBV-15NLW

Lampa bakteriobójcza NBV - 15 NLW bezpośredniego działania z jednym promiennikiem 15W. Z licznikiem i wyświetlaczem. Mocowanie lampy: uniwersalne (sufit lub ściana). Idealna dla pomieszczeń: do 6 m².

Praca lampy możliwa tylko podczas nieobecności człowieka.

wymiary (dł. x szer. x wys.): 465 x 85 x 135 mm
zasilanie: 230 V 50 Hz
rodzaj: bezpośredniego działania

LW - licznik cyfrowy z mikro-procesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika. Możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych.
Sposób montażu:

- N - uniwersalna (ścienno-sufitowa),
- przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,

- urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 25 VA
- element emitujący
- promieniowanie UV-C: TUV15W
- natężenie promieniowania UV-C
- w odległości 1 m : 0,9 W / m2
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m2
- obrót lampy (możliwość ustawienia)
- kąta naświetlenia: 200 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 465 x 85 x 135 mm
- długość uchwytu: 120 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym