
Lampa bakteriobójcza NBVE - 110 P, przepływowa, na statywie (NBVE-110P)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: NBVE-110P

Krótki opis:

Powietrze przepływając przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio przy dwóch promiennikach bakteriobójczych, wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikro-biologicznie.

Opis produktu

Sposób montażu:

- P - przejezdna na statywie, bez licznika czasu pracy,
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV55W
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³ / h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1740 x 600 mm

Cechy produktu:

wymiary (dł. x szer. x wys.): 600 x 1740 x 130 mm
max moc wyjściowa: 2xTUV55W

Atrybuty produktu: