

## Lampa bakteriobójcza NBVE - 60 N, przepływowa (NBVE-60N)



### Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: NBVE-60N

### Krótki opis:

Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów.

### Opis produktu

- N - uniwersalna (ścienno-sufitowa),
- znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł,
- różnice biorą się z różnego czasu eksploatacji lamp,
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- liczniki czasu pracy:
- LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,

- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

#### DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 85 VA (energooszczędne)
- element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV30W
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m<sup>3</sup> / h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m<sup>3</sup>
- zasięg działania lampy: 10-20 m<sup>2</sup>
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

#### Cechy produktu:

wymiary (dł. x szer. x wys.): 1190 x 215 x 145 mm

rodzaj: przepływowa

#### Atrybuty produktu: