

Lampa bakteriobójcza NBVE - 60/30 NL, przepływowa dwufunkcyjna, na statywie (NBVE-60/30NL)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: NBVE-60/30NL

Krótki opis:

W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywamy dwufunkcyjnymi.

Opis produktu

- N - uniwersalna (ścienno-sufitowa),
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny.
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- liczniki czasu pracy:
- LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,

- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- wewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 1xTUV30W
- natężenie promieniowania UV-C
- w odległości 1 m : 100 μ W / cm²
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m³ / h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³
- zasięg działania lampy: 10-20 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 285 x 145 mm

Cechy produktu:

wymiary (dł. x szer. x wys.): 1190 x 285 x 145 mm
rodzaj: przepływowa

Atrybuty produktu: