ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań
wcześniej: sklepdlalekarza.pl
tel. 61 670 31 96 lub 61 810 75 01 fax 61 624 26 95
sklep@sklepdlalekarza.pl
www.sklepdlalekarza.com
infolinia: 801 79 80 81

Lampa bakteriobójcza NBVE - 60/30 PL, przepływowa dwufunkcyjna, na statywie (NBVE-60/30PL)



Nr Katalogowy NBVE-60/30PL

W lampach przepływowych z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania możliwa jest również dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, lampy takie nazywamy dwufunkcyjnymi.

wymiary (dł. x szer. x wys.): 600 x 1740 x 600 mm
rodzaj: przepływowa

- P - przejezdna na statywie,
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny.
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność,

pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- liczniki czasu pracy:
- LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- wewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący
- promieniowanie UV-C: 1xTUV30W
- natężenie promieniowania UV-C
- w odległości 1 m : 100 µW / cm2
- trwałość promiennika : 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m3 / h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m3
- zasięg działania lampy: 10-20 m2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1740 x 600 mm